

EKONOMICZNE

GWE
POL-BUD 

GWE EcoConnect® Rury pompowe

**Formowane, odporne
na odkształcenia,
połączenia kielichowe**

Wszechstronne zastosowania w systemach
zaopatrzenia w wodę, geotermii oraz rolnictwie

Zalety

- ✓ Alternatywa dla tradycyjnych rur pompowych
- ✓ Szczelność przy ciśnieniu roboczym do 50 bar
- ✓ Zalecana głębokość montażu do 160 m
- ✓ Szybki i niezawodny montaż
- ✓ Mała średnica zewnętrzna umożliwiająca montaż również w studniach małośrednicowych
- ✓ Zintegrowane zabezpieczenie przed obrotem zapewniające bezpieczny rozruch pompy
- ✓ Dobór różnych gatunków stali szlachetnej w celu uzyskania optymalnej odporności na korozję



www.gwe-polbud.pl

EKONOMICZNE

GWE
POL-BUD 

Rury pompowe GWE EcoConnect®

Dane techniczne

	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
Maks. średnica zewn. kielicha	81 mm	96 mm	112 mm	140 mm	166 mm	193 mm
Średnica zewn. rury	60,3 mm	76,1 mm	88,9mm	114,3 mm	139,7 mm	168,3 mm
Grubość ścianki	2,0 mm	2,0 mm	2,6 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
Ciężar	2,9 kg/ m	3,7 kg/ m	5,6 kg/ m	8,3 kg/ m	10,2 kg/ m	12,5kg /m
Dopuszczalne obciążenie osiowe	50 kN	65 kN	80 kN	100 kN	125 kN	160 kN

Asortyment

Długości rur:	1-6 m
Długości montażowe:	W zależności od średnicy długość zabudowy ulega skróceniu o 60 - 80 mm
Gatunki materiału:	Wszystkie standardowe gatunki V2A i V4A

Zamówienia specjalne nietypowe wraz z odpowiednimi akcesoriami, dostarczamy zgodnie z projektami na specjalne zamówienie.



Elementy składowe połączenia:
kielich i czop, stalowa sprężyna, uszczelka

GWE POL-BUD Sp. z o.o.
Ul. Demokratyczna 89/93
93 - 430 Łódź

Tel.: +48 42 63889-30
Faks: +48 42 63889-49
E-mail: office@gwe-polbud.pl



www.gwe-polbud.pl