



Sonda TL 150

**Pomiar głębokości
w studniach głębinowych
oraz piezometrach**

Zalety

- ✓ **Brak zużywających się części: brak baterii, lamp, elektrycznych części**
- ✓ **Solidna konstrukcja, idealna do pracy w terenie**
- ✓ **Lina stalowa ocynkowana (opcjonalnie ze stali nierdzewnej)**
- ✓ **Stabilna trójkątna rama**
- ✓ **Bęben wykonany z odpornego na temperaturę i uderzenia tworzywa sztucznego**
- ✓ **Wspornik do ciężarków pionowych**

Sonda do pomiaru głębokości otworu

Dane techniczne

Przewód	linka stalowa ocynkowana, Ø2 mm wyłuczona numeracja na mosiężnym korpusie / do wyboru oznaczenie co 1 lub 5 m opcjonalnie linka ze stali nierdzewnej V4A
Odważnik	nierdzewny, Ø34 mm, długość 130 mm - pomiary do 200 m długości przewodu nierdzewna, Ø34 mm, długość 170 mm - pomiary od 200 m długości przewodu
Zakresy pomiarowe	50 m / 100 m / 150 m / 200 m / 250 m / 300 m / 500 m / 750 m / 1000 m długości niestandardowe na specjalne zamówienie

